

Инструкция по монтажу прибора Vulcan S10/ Vulcan S25/ Vulcan S100/ Vulcan S250/ Vulcan S500

1. Проденьте оба держателя через отверстия в нижней части прибора. Установите прибор на трубе и закрепите его держателями.
2. Вставьте один из импульсных кабелей в нижнее гнездо для импульсных кабелей и закрепите его держателем.
3. Импульсные кабели должны быть прикреплены к трубе таким образом, чтобы образовалась катушка. Следите за тем, чтобы все навивки твердо прилегали к трубе и друг к другу.
4. Укрепите конец импульсного кабеля держателем. Вставьте другой импульсный кабель в расположенное напротив по горизонтали гнездо для импульсных кабелей и закрепите его аналогично первому.
5. Вставьте следующий импульсный кабель в следующее гнездо для импульсных кабелей и, в зависимости от типа прибора, повторяйте шаги 2 - 4 до тех пор, пока все гнезда для импульсных кабелей не будут заняты. Все импульсные кабели должны твердо прилегать к трубе и быть закреплены держателями.
6. вставьте штекер трансформатора в верхнее правое гнездо прибора. Подключите трансформатор к электрической сети.
7. Настройте ваш прибор Vulcan одновременным прикосновением к сенсорным кнопкам на подходящую для Вашего трубопровода обработку воды.

